

Laveuse-essoreuse

W5105N

Caractéristiques et points forts

- **Le microprocesseur Compass Pro® offre :**
 - Un large écran avec un bouton de commande pour une sélection aisée des programmes
 - Le choix de la langue
 - Des boutons pour une sélection rapide des programmes et des options de lavage les plus fréquemment utilisés
 - Des programmes de lavage optimisés en fonction des économies, de la performance et du temps. (Disponible sur les programmes généraux)
- Très faible consommation d'eau et d'énergie - voir tableau ci-dessous
- Bac à lessive à quatre compartiments pour un dosage manuel de la lessive en poudre ou liquide
- Essorage puissant pour un séchage efficace
- Porte avec joint d'étanchéité et charnières très résistantes conçues pour un usage industriel
- Acier inoxydable et acier galvanisé pour un haut degré de protection des pièces vitales
- Puissance d'essorage correcte garantie avec SuperBalance



Les images fournies ont uniquement pour but de représenter le produit ; des différences peuvent donc exister.

Principales options

- Alimentation automatique en lessive liquide (carte d'E/S facultative)
- Panneau frontal en acier inoxydable
- Raccordement au système de réservation/paiement ou au compteur de jetons
- Pompe de vidange

Caractéristiques techniques principales			W5105N			
Capacité max. coefficient de remplissage 1:9	kg/lb				11/25	
Volume du tambour	litres				105	
diamètre	ø mm				595	
Essorage	tr/min				548	
Facteur G					100	
Alternatives de chauffage standard	électricité	kW	7.5 / 10.0			
Alternatives de chauffage faible consommation d'énergie	électricité	kW	3.0			
	vapeur		x			
	sans chauffage		x			
Consommation, Programme "Normal à 60°C"			El.		Vapeur**	
Économies*			Charge maximale, 11 kg	Demie charge, 5.5 kg	Charge maximale, 11 kg	Demie charge, 5.5 kg
Temps total	min		45	43	45	43
Consommation d'eau (froide+chaude)	litres		61+19	49+13	80+0	62+0
Consommation d'énergie (moteur/chauffage/eau chaude)	kWh		0.15/0.55/1.2	0.1/0.4/0.8	0.15/-	0.1/-
Consommation de vapeur	kg		-	-	2.6	1.8
Humidité résiduelle	%		69	78	69	78

* Température de l'eau : 15 °C pour l'eau froide et 65 °C pour l'eau chaude.

** En fonction de la pression de vapeur.

Produit conformément à ISO 9001 et ISO 14001.

Certifié avec le certificat CB pour la Directive Basse Tension et marquage S selon la Directive Machines. Classe de protection IP X4D.

Branchements électriques					
Alternative de chauffage	Tension principale	Hz	Puissance de chauffage	Puissance totale	Fusible recommandé
			kW	kW	A
Chauffé électriquement	220-240V 1 -	50/60	3.0/7.5/10.0	3.3/7.8/10.3	20/35/50
	220-240V 3 -	50/60	7.5/10.0	7.8/10.3	25/35
	380-415V 3N -	50/60	7.5/10.0	7.8/10.3	16/20
	440V 3 -	60	7.5/10.0	7.8/10.3	16
	480V 3 -	60	7.5/10.0	7.8/10.3	16
Vapeur ou sans chauffage	220-480V 1 -	50/60	-	0.8	10

Raccordement d'eau et de vapeur		W5105N
Vannes d'admission d'eau	DN	20
Pression d'eau	kPa	200-600
Capacité à 300 kPa	l/min	20
Vanne de vidange	ø mm	75
Capacité de vidange	l/min	170
Vanne de vapeur	DN	15
Pression de la vapeur	kPa	300-600
Bacs à lessives liquides		5
Efforts au sol		
Fréquence des efforts dynamiques	Hz	9.1
Charge au sol pour la puissance d'essorage max.	kN	1.9 ± 2.5
Niveaux sonores		
Niveau de pression/puissance acoustique à l'essorage*	dB(A)	68/53
Niveau de pression/puissance acoustique au lavage*	dB(A)	62/47
Déperdition calorifique		
% de la puissance installée, max		5
Emballage**		
Poids	kg net	152
Volume emballé	m ³	0.88
Accessoires		
Socle en acier		x
Kits de flexibles pour l'eau ou la vapeur		x
Collecteur de résidus textiles		x
Dimensions en mm		
A Largeur		720
B Profondeur		697
C Hauteur		1217
D1		367
D2		424
E		1187
F		920
G		80
H		1119
I		217
J		124
K		1099
L		999
M		278
N		105
O		212
1 Panneau de commande	7 Vidange	
2 Ouverture de la porte ø 365 mm	8 Raccords d'alimentation en lessive liquide	
3 Compartiment à lessive	9 Branchement électrique	
4 Eau froide	10 Raccord de vapeur	
5 Eau chaude		
6 Réutilisation de l'eau		

Panneaux avant et latéraux en gris clair et bleu (RAL 260 70 05, 250 60 30)

* Niveau de puissance acoustique mesuré selon ISO 60704.

** Données moyennes. Le poids en caisse/le volume emballé dépendent de la configuration. Contactez la logistique pour des mesures exactes.

